ROAMING
Smart Solutions

Korisničko uputstvo

sistema za automatsku detekciju požara

protivpožarna dojavna centrala

BOSCH FPA-5000

EVP ZEMUN

n: Roaming Smart Solutions
a: Južni bulevar 10, 11000 Beograd, Srbija
MB: 21378780
PIB: 110714406

ROAMING
Smart Solutions

1. Prvi stepen alarmiranja

Alarm izazvan AUTOMATSKIM javljačem

1. Na protivpožarnoj centrali uključiće se:
   - crvena lampica **ALARM** i treptaće jedanput u sekundi;
   - uključiće se zujalica u centrali i opominjaće zvučnim signalom svake sekunde.
2. Ukoliko pritisnete taster isključićete samo zujalicu.
3. Imate **60** sekundi potvrdite da ste uočili problem i da pritisnite taster ***Potvrdi*** na displeju (u protivnom ako ne dođe do potvrde automatski centrala ulazi u **Alarmno stanje**).
4. Od tog monenta imate **300** sekundi da proverite situaciju na licu mesta i utvrdite da li se radi o ***stvarnom ili lažnom alarmu***.
5. Ukoliko se tokom provere situacije utvrdi da je stvarno došlo do požara pritiskanjem ručnog javljača se centrala automatski uvodi u **Alarmno stanje** i uključuju se sve sirene, otvaraju sva vrata i izvršavaju određene programirane izvršne funkcije u zavisnosti od zone u kojoj je došlo do detekcije.
6. **Ako je u pitanju lažni alarm a nije prošlo 420 sekundi onda je postupak sledeći:**

   Unesite **šifru ID:1**, **PASSWORD: 000000** ili **okrenite ključić u položaj 1.**
7. Pritisnite taster ***Ponovo pokreni*** **tj. <*RESET*>**. ili **okrenite ključić u položaj 2.**
8. Centrala se vraća u normalno stanje.
9. Ako je u pitanju lažni alarm **a prošlo je 420 sekundi, centrala je ušla u alarmno stanje:**
   - uključile su se sirene;
   - uključila se crvena lampica **ALARM** u gornjem levom uglu;
   - aktivirale su se određene izvršne funkcije
   - Uključiće se lampica **LEVEL** i stalno će svetleti.
10. Unesite **šifru ID:2**, **PASSWORD: 000000** ili **okrenite ključić u položaj 1.**
11. Pritisnite taster **Sig. Isključi** na displeju **za deaktiviranje alarma i alarmnih funkcija**.
12. Pritisnite taster ***Ponovo pokreni*** **tj. <*RESET*>** ili **okrenite ključić u položaj 2.**
13. Centrala se vraća u normalno stanje.

Ukoliko je u pitanju stvarni alarm i požar, razbijte staklo na najbližem ručnom javljaču,

čime će te pokrenuti određene izvršne funkcije i ODMAH pristupite gašenju požara aparatima za gašenje i dalje po definisanoj proceduri u slučaju požara**.**

Nakon toga:

1. Unesite **šifru ID:2**, **PASSWORD: 000000** ili **okrenite ključić u položaj 1.**
2. Pritisnite taster ***Ponovo pokreni*** **tj. <*RESET*>** ili **okrenite ključić u položaj 2.**
3. Centrala se vraća u normalno stanje.

2. Drugi stepen alarmiranja

Alarm izazvan RUČNIM javljačem

1. **<u>Centrala je ušla u alarmno stanje:</u>**
   - uključile su se sirene;
   - uključila se crvena lampica **ALARM** u gornjem levom uglu;
   - aktivirale su se određene izvršne funkcije;
   - dežurni proverava da li je stvarno došlo do požara

<u>a) Ako je u pitanju lažni alarm onda je postupak sledeći:</u>

1. Unesite **šifru ID:2**, **PASSWORD: 000000** ili **okrenite ključić u položaj 1.**
2. Pritisnite taster **Sig. Isključi** na displeju **za deaktiviranje alarma i alarmnih funkcija.**
3. Pritisnite taster ***Ponovo pokreni*** **tj. <*RESET*>**. ili **okrenite ključić u položaj 2.**

<u>b) Ako je u pitanju stvarni alarm postupak je sledeći:</u>

ODMAH pristupite gašenju požara aparatima za gašenje i dalje po definisanoj proceduri

u slučaju požara**.**

Nakon završenog gašenja:

1. Unesite **šifru ID:2**, **PASSWORD: 000000** ili **okrenite ključić u položaj 1.**
2. Pritisnite taster **Sig. Isključi** na displeju **za deaktiviranje alarma i alarmnih**

Funkcija.

3. Pritisnite taster ***Ponovo pokreni*** **tj. <*RESET*>** ili **okrenite ključić u položaj 2.**

Centrala se vraća u normalno stanje.